



Däckmaskiner AB

020-27 26 26

www.ndm.se

KONTROLL AV HJULVINKLAR PÅ MINUTEN

FASEP VCO-K LIGHT HJULINSTÄLLNING


REDO FÖR NÄTVERK



TRÅDLÖS



KONTAKT
KLAMPAR



USB



Specialisten på gummiverkstadsutrustning



Däckmaskiner AB

020-27 26 26

www.ndm.se

FASEP VCO-K LIGHT

FASEP VCO-K

Maskinen visar upp en ny design och har mängder med avancerad teknologi som sitt signum. Maskinen som Koenigsegg väljer för sina bilar över hela världen, det borgar för en kvalitet få kan mäta sig med. Maskinen kan kontrollera fordon direkt på ert verkstagsolv på ca: 1 minut och ni kan printa ut dessa värden för en bokning av en hjulinställning. Snabb och precis kontroll för nöjda kunder.

KABINETT

Kabinett med monitor, mus och tangetbord för enkel hantering för användaren.

WINTRAX 2

Infraröda sensorer kombinerat med radiosändare och dubbla inclinometrar. Batteritid på ca: 30 timmar.

DATOR

En kraftfull dator placerad bakom monitorn.

SPÅRVIDDSMÄTARE

Elektronisk spårviddsmätare för exakta mätningar av spårvidder.

USB Interface.

SKRIVARE
A4 Skrivare.

KABINETT

Kabinett på hjul för att lätt förflytta maskinen.

BATTERILADDARE

Integrerad batteriladdare.

HUR MYCKET TID HAR NI SLÖSAT BORT IDAG?

Specialisten på gummiverkstadsutrustning



FASEP VCO-K LIGHT

MÄTNING AV

- Total toe
- Enskild Toe höger & vänster
- Thrust angle (automatisk kompensering)
- Camber
- Caster
- Caster mätning (valbar, 10 grader eller 20 grader)
- "Live" Caster justering
- King-Pin (S.A.I.)
- Multilink (Toe+Camber+Caster)
- Thrust Angle (endast elektroniska vridplattor)

HUVUDFUNKTIONER

- Databank bilmodeller
- Databank lastvagnar tillval
- Databank för kunder
- Zoom
- Utskrifter
- Självdiagnos
- Avancerade diagnosprogram
- Rapport före justering
- Utskriftsformat
- Återuppta
- Styrning vid 10 deg

TEKNISK INFORMATION

- Ström 200-240V 50-60Hz
- Max energiförbrukning 500 W
- Hjul diameter Cars 10-21" - Trucks 17-26"
- Nogranhet 0,01° - 0,1mm
- Mätområde (WINIRIS/WINTRAX)
- Total toe ±10°
- Enskild toe ±5°
- Camber ±12°
- Caster ±30°
- Lock angle ±40°
- Styrvinkel ±80°

Dator minimum krav
Celeron
4 GB Ram or higher
800 MB available
Windows

- Monitor
- Interface USB
- Språk 23
- Databas 142 brands, over 9500 models
- Max Vikt på vridplattor Standard 750kg
Heavy Duty 2200kg
Electronics 3500kg
- Tid för batteriladdning 10 hours
- Batteritid 30 hours

A= 700 mm
A1= 695 mm
A2= 1230 mm
B= 1450 mm
B1= 1075 mm
C= 760 mm
C1= 1070 mm

