


## Lavora con l'eleganza italiana. Work with the Italian elegance.

### PERSONAL COMPUTER (\*)




Potente PC, cuore del sistema, posizionato dietro il monitor.

*Powerful personal computer located behind the monitor.*



### Interfaccia USB per il collegamento con i sensori.

*USB interface to connect with sensors.*



VDP-U.WinTrax2.VAPL

VDP-U è un assetto ruote basato su un totem scenico e d'impatto, dove l'operatore può trovare tutto ciò di cui ha bisogno a portata di mano.

Il totem, con il monitor da 42", si ritaglia un posto da protagonista all'interno dell'officina.

Ai lati del totem, possono essere posizionati al muro i 4 aggrappi, per consentire all'operatore una massima praticità e comodità d'uso, unito al leggendario sistema di misura FASEP.

VDP-U is a wheel aligner based on a striking and scenic totem, where the operator can find everything he needs at his fingertips.

With its 42" monitor, the totem carves out a starring place for itself in the workshop.

On the sides of the totem, the 4 contact clamps can be positioned on the wall, allowing the operator maximum convenience and ease of use, combined with the legendary FASEP measuring system.

**Impatto con stile!**  
*Impact with style!*




## STANDARD



**WINLOGIC**

» Dettagli Details pag. 8




**CONTACT CLAMPS**

» Dettagli Details pag. 10



**WINTRAX2**

» Dettagli Details pag. 9



**VAPL**

» Dettagli Details pag. 30

## OPTIONALS



**ACCESSORI / ACCESSORIES**

» Elenco List pag. 30



**ATM**

» Dettagli Details pag. 8

### MONITOR 43" (\*)

Monitor LCD 43".  
LCD 43" monitor.

Asta laser per inserire con facilità e automaticamente la misura delle carreggiate ottenendo un assetto senza possibilità di errore.

Laser track's gauge to enter exact vehicle's tracks automatically to obtain a reading of wheel alignment without no chance of error.

### CONSOLE

Pratica console con a portata di mano tutto ciò che serve per svolgere ogni funzione.

Console with monitor, mouse and keyboard at easy access for the user.

### Stampante A4 (\*)

A4 printer (\*)

(\*) Potrebbe essere optional in alcune configurazioni di prodotto  
May be optional in some product configurations



### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power supply	200-240V 50-60Hz
• Potenza assorbita / Power Source	max 500 W
• Diametro ruota / Wheel diameter	Cars 10-26" - Trucks 10-42"
• Precisione di misura / Measuring Accuracy	0,01° 0,1mm
• CAMPO DI MISURA / MEASURING RANGE	(WINIRIS/WINTRAX)
• Convergenza totale / Totale toe	±10°
• Convergenza parziale / Single toe	±5°
• Inclinazione / Camber	±12°
• Incidenza / Caster	±30°
• Angolo incluso / Lock angle	±40°
• Computer configurazione minima / Computer minimum equipment	Celeron
• Monitor / Video	43" LCD
• Interfaccia esterna / External interface	USB
• Portata piatti / Max weight on turntables	Standard 750kg Heavy duty 1000kg / Electronics 3500kg
• Riserva di carica della batteria / Battery power reserve	30 ore / hours

### POSSIBILI MISURAZIONI / POSSIBLE MEASUREMENTS

- Convergenza Totale / Total Toe
- Semiconvergenza Dx e Sx / Single Toe RH and LH
- Asse di Spinta (Compensazione Automatica) / Thrust angle (automatic compensation)
- Inclinazione / Camber
- Incidenza (±20 o ±10) / Caster (±20 o ±10)
- Regolazione diretta dell'incidenza / Direct Regulation of Caster
- Cross incidenza / "Live" caster adjustment
- Inclinazione Montante / King Pin
- Multilink (Convergenza+inclinazione+incidenza) / (Toe+Camber+Caster)
- Angolo di Sterzata (solo con piatti elettronici) / Thrust angle (only with electronic turntables)
- Fuoricentro (Compensazione Automatica) / Run-out (automatic compensation)
- Angolo Incluso / Included angle
- Angolo di spinta / Included angle
- Set Back

ASSETTO RUOTE  
WHEEL ALIGNMENT

EQUILIBRATURA  
WHEEL BALANCING

SMONTAGOMME  
TIRE CHANGING

PEDANE E PONTI SOLLEVATORI  
LIFTERS & LIFTING PLATFORMS

PRODOTTI VARI  
MISCELLANEOUS PRODUCTS